



› IMPRESIÓN › COPIADO
› ESCANEADO › FAX

ECOSYS M5526cdw

IMPRESORA MULTIFUNCIONAL
COLOR



**ECONÓMICA.
ECOLÓGICA.
TECNOLOGÍA
ECOSYS.**



La impresora compacta **ECOSYS M5526cdw** ofrece una comodidad excepcional de cuatro en uno y una economía sin igual como una versátil impresora, copiadora, escáner a color y fax monocromo de escritorio. Diseñada para soportar las demandas de la fuerza de trabajo móvil actual, la impresora ECOSYS M5526cdw de red/inalámbrica brinda impresión a color profesional y blanco y negro nítida de hasta 27 páginas por minuto. Y con herramientas de software y funcionamiento intuitivo, este sistema flexible permite a los usuarios crear, acceder, almacenar y compartir información más rápido que nunca, en la oficina o sobre la marcha.

- › Alta velocidad de salida de hasta 27 páginas por minuto en color y en blanco y negro
- › Estándar con impresión, copiado y escaneo color, y fax blanco y negro

- › Panel de control con pantalla táctil color de 4.3" amigable para el usuario
- › Estándar procesador de documentos de doble escaneo de 50 hojas
- › Estándar con impresión dúplex para reducir el consumo de papel
- › Soporte de papel flexible y tamaños de papel de hasta 8.5" x 14"
- › La interfaz Gigabit Ethernet de alta velocidad optimiza la eficiencia de la red
- › La interfaz de host USB soporta impresión y escaneo sobre la marcha
- › Estándar con impresión inalámbrica y Wi-Fi directo
- › Compatible con Apple AirPrint®, Google Cloud Print™ y KYOCERA Mobile Print para brindar una solución de impresión móvil
- › Consumibles de larga duración ECOSYS para bajo costo por impresión y desperdicio mínimo

 **KYOCERA**
Document Solutions

TECNOLOGÍA ECOSYS

Las impresoras Kyocera ECOSYS brindan soluciones de oficina avanzadas que permiten a los negocios alcanzar un retorno de inversión rápido, con mínimo impacto en el medio ambiente. Específicamente, las impresoras ECOSYS utilizan tecnologías de imagen que están integradas en nuestro cilindro de larga duración y cartuchos de tóner separados. Esto elimina la necesidad de reemplazar el cilindro cuando se agota el tóner para reducir el costo por impresión y los desperdicios. Por eso, las excelentes impresoras ECOSYS de Kyocera soportan las iniciativas de sostenibilidad de nuestros clientes y al mismo tiempo reducen los costos operativos.

ESPECIFICACIONES BÁSICAS

Configuración:

Equipo Multifuncional Color – Impresión / Escaneo / Copia / Fax

Páginas por minuto:

Blanco y negro – Carta: 27 ppm, Legal: 22 ppm, A4: 26 ppm

Color – Carta: 27 ppm, Legal: 22 ppm, A4: 26 ppm

Tiempo de calentamiento: 29 segundos o menos (Encendido)

13 segundos o menos desde el modo descanso

Salida de la primera impresión:

Copiado: Blanco y negro: 8 segundos o menos;

Color: 10 segundos o menos

Impresión: Blanco y negro: 9.5 segundos o menos;

Color: 10.5 segundos o menos

Pantalla: Panel de control con pantalla táctil color (Interfaz TSI) de 4.3"

Resolución: 600 x 600 dpi, 9600 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi¹

Memoria: Estándar con 512MB, expandible a 1.5GB

Dúplex: Estándar dúplex sin apilar que admite de media carta a legal (5.5" x 8.5" – 8.5" x 14"), 60 – 120g/m²

Dimensiones/Peso: 417mm An. x 429mm Pr. x 490mm AL/26 kg

Ciclo de trabajo mensual máximo: 65,000 páginas por mes

CONSUMO DE ENERGÍA

Requisitos eléctricos: 120V, 60Hz, 8.6A

Consumo de electricidad típico (TEC): 120 V: 1,040 Wh por semana

Consumo de energía (120V): Impresión/Copiado: 380W; Modo listo: 41W; Modo descanso: 1W; Apagado de alimentación eléctrica: 0.2W; Máximo: 1,019W

SUMINISTRO DE PAPEL

Fuentes de papel estándar: Bandeja de papel simple para 250 hojas, bandeja multipropósito para 50 hojas

Fuentes de papel estándar/máximas: 2/3 incluida la bandeja multipropósito

Capacidad de papel estándar/máxima: 300 hojas/550 hojas

Tamaño de papel: Bandejas estándar/opcionales /multipropósito: 5.5" x 8.5" – 8.5" x 14" (Media carta a legal)

Densidad del papel: Bandejas estándar/Opcionales: 60 – 163 g/m²; MPT (bandeja multipropósito): 60 – 220 g/m²

Tipos de papel: Bandeja estándar/opcionales: Papel común, Bond, reciclado; MPT (bandeja multipropósito): etiquetas, OHP, sobres, papel recubierto

Capacidad de bandeja de salida de papel estándar: 150 hojas

ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA

Controlador estándar: Cortex-A9/800MHz

PDL/Emulaciones: PRESCRIBE, PCL6 (PCL5c/PCL-XL), soporte AES de KPDL3, PDF Direct Print, XPS/OpenXPS Direct Print

Fuentes: 93 Fuentes escalables para PCL6, 93 Fuentes para KPDL3, 8 Fuentes para Windows Vista, 1 Fuente Bitmap

Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin aviso previo.

Para leer las últimas novedades sobre conectividad,

visite www.kyoceradocumentsolutions.com/mx.

ECOSYS, Prescribe, Command Center RX y KYOCERA Mobile

Print son marcas registradas del grupo KYOCERA.

Mac y AirPrint son marcas registradas de Apple, Inc.

Google Cloud Print es una marca registrada de Google, Inc.

Las demás marcas son propiedad de sus respectivos titulares.

KYOCERA Document Solutions America, Inc.

Casa matriz: 225 Sand Road, Fairfield, NJ 07004-0008, EE.UU.

©2016 KYOCERA Document Solutions America, Inc.

IC N.º 855D400477

APROVECHE TODA LA CAPACIDAD DE SU IMPRESORA ECOSYS CON APLICACIONES DE NEGOCIOS PERSONALIZADAS



KYOCERA MOBILE PRINT: Imprima archivos, páginas web, e imágenes de forma simple y cómoda con su smartphone o tablet.



AIRPRINT DE APPLE: Impresión sin driver desde productor iOS y OS X para seleccionar dispositivos KYOCERA.



COMMAND CENTER RX: Vea los niveles de tóner, la disponibilidad de papel y el estado del dispositivo a través del navegador de páginas web.



PRESCRIBE: Cree, almacene e imprima directamente formularios usados con frecuencia desde una impresora KYOCERA.

Compatibilidad con SO Windows: Windows XP/Vista/7/8/8.1/10/Server 2003/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2; Linux

Compatibilidad con SO Mac: Apple Macintosh OS X 10.5 o versión posterior

Interfaces: Estándar con: 10/100/1000BaseTX, USB de Alta Velocidad 2.0, 1 Host USB, LAN Inalámbrico IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Directo

Impresión móvil: Apple AirPrint®, Google Cloud Print™, KYOCERA Mobile Print

Impresión en red y protocolos admitidos: TCP/IP, IPv4, IPv6, NetBEUI, FTP, LPR, IPP, WSD Print/Scan, DHCP, DNS, Apple Bonjour, LDAP, SNMP v1/v2, HTTP, SMTP, POP3, PDF Direct Print (uso de utilidades KYOCERA NET Direct Print)

Drivers: KX Driver, KX Driver para XPS, PCL Mini Driver, KPDL Mini Driver, Driver de Fax en Red, TWAIN Driver, WIA Driver, MAC Driver, Linux Driver

Utilitarios: KYOCERA Net Direct Print, utilitario de administración de archivos, KYOCERA Mobile Print, KYOCERA Print Center, KYOCERA Net Admin, KYOCERA Net Viewer, instalación rápida, registro de identificación, herramienta de configuración de Wi-Fi

Otras funciones de impresión: EcoPrint; Impresión Privada², Prueba y Retención², Copia Rápida² y almacenamiento de trabajos²

ESPECIFICACIONES DEL ESCÁNER

Tipo de escaneo: Escáner a color y blanco y negro

Resolución del escáner: 300 x 600 dpi, 300 dpi, 600 dpi

Funciones de escaneo: Escaneo a Carpeta (SMB), Escaneo a E-mail, Escaneo a FTP, Escaneo a FTP sobre SSL, Escaneo a WSD, Escaneo a USB, Escaneo TWAIN/WIA

Formatos de archivo: TIFF, PDF, PDF de alta compresión PDF, XPS, OpenXPS, JPEG, PDF codificado, PDA/A-1

Velocidades de escaneo mediante Procesador de documentos de doble escaneo (DSDP):

Monocromático: 300 dpi – 30 ipm Simple faz, 24 ipm Doble faz;

600 dpi – 18 ipm Simple faz, 12 ipm Doble faz

Color: 300 dpi – 23 ipm Simple faz, 16 ipm Doble faz

Tamaño del original: Mediante Procesador de Documentos: Media carta a legal (5.5" x 8.5" - 8.5" x 14"); Vidrio de contacto: hasta 8.5" x 11"

ESPECIFICACIONES DE COPIADO

Modo de imagen: Texto, Foto, Texto y Foto, Mapeo, Documento Original Impreso

Copia continua: 1-999/autorreiniciable a 1

Administración de trabajos: Conteo de trabajos, códigos de 20 departamentos, teclas de acceso directo

Ampliación/zoom: Tamaño completo, 7 índices preestablecidos de reducción, 5 de ampliación, 25 a 400% (en incrementos de 1%)

Otras funciones de copiado: repetición automática, zoom automático, dúplex automático

ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD

Estándar con: Autenticación Local, Autenticación de Red, IPsec, SNMPv3, Protocolo LDAP sobre SSL, IEEE 802.1x, IPP sobre SSL/TLS, HTTPS, FTP sobre SSL/TLS, SMTP sobre SSL/TLS, POP3 sobre SSL/TLS, WSD Mejorado sobre SSL/TLS

Opción de: Kit de Autenticación de Tarjetas (B)

PROCESADOR DE DOCUMENTOS

Tipo/Capacidad: Estándar con Procesador de documentos de doble escaneo (DSDP)/50 hojas

Originales admitidos: Media Carta a Legal (5.5" x 8.5" – 8.5" x 14")

Pesos admitidos: Simple faz: 50 – 160g/m², Dúplex: 50 – 120g/m²

ESPECIFICACIONES DEL FAX

Compatibilidad/compresión de datos: Fax ITU-T G3/MMR, MR, MH, JBIG

Velocidad de transmisión/velocidad del módem: 3 segundos o menos/33.6Kbps

Memoria del fax: 3.5MB

Funciones del fax: Transmisión/recepción dúplex, marcado a un toque (100 números), marcado rápido (100 números), Broadcast secuencial (100 números), ajuste de densidad, calidad de imagen original, escaneo continuo, cronómetro de envío, informes por fax

OPCIONES DE MANEJO DEL PAPEL

PF-5110: Bandeja de alimentación de papel de 250 hojas

Peso/tamaño de papel: 5.5" x 8.5" – 8.5" x 14" (Media Carta a Legal)/60 – 163g/m²

Dimensiones/peso: 42cm x 48cm x 15cm/4 kg

OPCIONES ADICIONALES

Memoria: 512MB de Memoria DIMM, 1GB de Memoria DIMM

Tarjeta SD: 16/32GB

Seguridad: Kit de Autenticación de Tarjetas (B)

Administración de impresión: ThinPrint (UG-33)

Nota:

¹ a velocidad reducida

² Requiere la opción de una tarjeta SD

