



> IMPRESIÓN > COPIADO
> ESCANEADO > FAX

TASKalfa 406ci

SISTEMA MULTIFUNCIONAL
COLOR

TODO EL PODER EN RENDIMIENTO A COLOR EN TAMAÑO COMPACTO.



*TASKalfa 406ci + DF-5120 + AK-5100 + PF-5140 + DF-5100 + DP-5100 + PF-5120

TASKalfa 406ci otorga un nuevo significado al rendimiento eficiente de los negocios en un tamaño compacto. Funcionalidad excepcional que dinamiza los procesos de los documentos y el color de oficina logra que su mensaje se vea, por eso TASKalfa 406ci es una solución poderosa que puede crecer con sus necesidades de negocio.

- > Impresión Vibrante a Color de Hasta 42 Páginas por Minuto
- > Calidad de Impresión Hasta 1200 dpi
- > Escaneo a Color Hasta 80 ipm

- > Potentes Aplicaciones de Negocios que Pueden Optimizar su Flujo de Trabajo de Documentos
- > Pantalla Táctil Color de 7" personalizable con Pantalla de Inicio Similar a la de Una Tablet
- > Estándar Interfaz de Host USB para Impresión y Escaneo sobre la Marcha
- > Opciones Avanzadas de Finalizado para Impresión Profesional, como el Finalizador Interno de 300 Hojas que ahorra espacio.
- > Capacidad de Papel Estándar de 600 Páginas Expandible Hata 3,100 Páginas para Realizar Trabajos más Extensos.
- > Capacidad para Impresión y Escaneo Inalámbricos
- > Compatible con Apple AirPrint™ y KYOCERA Mobile Print para brindar una Solución de Impresión en Red

ESPECIFICACIONES BÁSICAS

Configuración: Sistema Multifuncional Color: Impresión/Escaneo/Copiado/Opción de Fax
Páginas por Minuto:
 Blanco y Negro/Color: Carta: 42 ppm, Legal: 34 ppm, A4: 40 ppm
Tiempo de Calentamiento: 24 Segundos o Menos (Encendido)
Salida de la Primera Impresión:
 Copiado: Blanco y Negro: 5.8 Segundos o Menos; Color: 6.9 Segundos o Menos;
 Impresión: Blanco y Negro: 5.4 Segundos o Menos; Color: 6.4 Segundos o Menos
Pantalla: Panel de Control con Pantalla Táctil Color de 7"
Resolución: 600 x 600 dpi; 9600 dpi x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi (A velocidad reducida)
Memoria: Estándar con 2GB
Disco Duro: Estándar con disco duro de 320 GB
Dúplex: Estándar con Dúplex sin Apilar que Admite de Media Carta a Legal (5.5" x 8.5" - 8.5" x 14"), 60 - 220 g/m²
Bandeja de Salida de Papel Estándar: Media Carta - Legal; 500 Hojas; hasta 8.5" x 48" Banner/Hoja suelta
Requisitos Eléctricos: 120V, 60Hz, 10.8A; 220-240V, 50Hz, 5.9A
Consumo de Electricidad Típico (TEC):
 120 V: 2.5 kWh/semana; 220V: 2.3 kWh/semana
Dimensiones: 21.65" An. x 19.96" Pr. x 24.13" AL
Peso: 46 kg (sin Opción de Procesador de Documentos)
Ciclo de Trabajo Mensual Máximo: 150,000 Páginas por Mes

SUMINISTRO DE PAPEL

Fuentes de Papel Estándar:
 Bandeja de Papel Simple para 500 Hojas, MPT (bandeja multipropósito) para 100 Hojas
Fuentes de Papel Opcionales:
 Bandeja para 500 Hojas (PF-5120), Dos Bandejas para 500 Hojas (PF-5130);
 Bandeja de Alta Capacidad para 2,000 Hojas (PF-5140)³
Capacidad de Papel: Estándar: 600 Hojas; Máximo: 3,100 Hojas
Tamaño de Papel:
 Bandeja 1 - PF-5120 y PF-5130: 5.5" x 8.5" - 8.5" x 14" (Media Carta a Legal); PF-5140: 8.5" x 11";
 MPT (bandeja multipropósito): 5.5" x 8.5" - 8.5" x 14" (Hojas Múltiples);
 Hasta 8.5" x 48" Banner (Hoja Suelta)
Densidad del Papel:
 Bandejas/MPT (bandeja multipropósito): 60 - 220 g/m²
Tipos de Papel:
 Estándar con/Opción de Bandeja: Papel común, Bond, Reciclado, Sobres;
 MPT (bandeja multipropósito): Papel común, Bond, Reciclado, Papel de Tarjetas, Transparencias, Etiquetas, Sobres

ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD

Estándar: Autenticación Local, Autenticación de Red, IPsec, SNMPv3, IEEE802.1x, IPP sobre SSL/TLS, HTTP sobre SSL/TLS, FTP sobre SSL/TLS, SMTP sobre SSL/TLS, POP3 sobre SSL/TLS, WSD Mejorado sobre SSL/TLS, SSL/TLS, LDAP sobre SSL/TLS
Opción de: Kit de Seguridad de Datos (E): Modo de Sobrescritura del Disco Duro, Codificación de Datos del Disco Duro

ESPECIFICACIONES DE IMPRESIÓN

Controlador Estándar: Freescale QorIQ P1022 (Dual Core)/800 MHz PDL/Emulaciones: PRESCRIBE, PCL6 (PCL-XL / PCL5c), KPDL3 (PS3), XPS, OPEN XPS; Opción de (UG-34): ProPrinter de IBM, Impresora de Línea, LQ-850
Resolución de Impresión: Hasta 1200 x 1200 dpi (A velocidad reducida)
Fuentes: 136 KPDL3, 93 PCL6, 8 Windows Vista, 1 Bitmap
Compatibilidad con SO: Windows: 7/8/8.1/Server 2003/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2
 Mac: Compatibilidad con SO: Mac OS 10.5 y superior, Habilitado para AirPrint

Impresión Móvil: Apple AirPrint, KYOCERA Mobile Print
Interfaces: Estándar: 10/100/1000BaseTX; USB 2.0 de Alta Velocidad,
 3 Interfaces de Host USB, 2 Ranuras de Expansión;
 Opción de: 10/100/1000BaseTX (IB-50 para Tarjetas de Red Dual); Opción de: IEEE 802.11 b/g/n (IB-51 para Interfaz de LAN Inalámbrica)
Impresión en Red y Protocolos Soportados:
 TCP/IP, IPv4, IPv6; HTTP, LPD, FTP, IPP, RawPort, LLTD, SNMP, DHCP, SMTP, POP3, DNS, SNMPv1/v2, Escaneo/Impresión WSD
Drivers: KX Driver, PCL, Mini Driver, KPDL, KX Driver para XPS, Driver para Fax en red, TWAIN Driver, WIA Driver, Mac Driver, PPD para Linux
Utilitarios: KYOCERA Net Admin, KYOCERA Net Viewer, Command Center RX

ESPECIFICACIONES DEL ESCÁNER

Tipo de Escaneo: Escáner Color y Blanco y Negro
Resolución del Escáner: 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 400 dpi
Formatos de Archivo: TIFF (compresión MMR), PDF (compresión MMR), PDF (alta compresión), OpenXPS, XPS, JPEG
Extensión PDF: Opción de PDF disponible para hacer búsquedas (OCR, reconocimiento óptico de caracteres)
Velocidades de Escaneo (monocromático/color) a 300 dpi:
 DP-5100: Simple faz: 60 ipm Blanco y Negro, 40 ipm Color;
 Dúplex: 26 ipm Blanco y Negro, 17 ipm Color
 DP-5110: Simple faz: 60 ipm Blanco y Negro, 40 ipm Color;
 Dúplex: 120 ipm Blanco y Negro, 80 ipm Color
Conectividad / Protocolos Soportados:
 10/100/1000BaseTX, TCP/IP; USB 2.0 de Alta Velocidad
Funciones de Escaneo: Escaneo a Carpeta (SMB), Escaneo a E-mail, Escaneo a FTP, Escaneo a FTP sobre SSL, Escaneo a USB, Escaneo WSD y Escaneo TWAIN
Tamaño del Original:
 Mediante Procesador de Documentos (DP): Media Carta a Banner (5.5" x 8.5" - 8.5" x 74.8");
 Vidrio de Contacto: hasta 8.5" x 14"
Drivers: Driver TWAIN/WIA

ESPECIFICACIONES DE COPIADO

Resolución de Copiado: 600 x 600 dpi
Modo de Imagen: Texto, Foto, Texto/Foto, Gráfico/Mapa
Copia Continua: 1 - 999/Autoreinicializable a 1
Otros Funciones: Ampliación Automática, Selección Automática de Papel, Inicio Automático, Cambio Automático de Bandejas, Interrupción de Copiado
Administración de Trabajos: 1,000 Códigos de Secciones Departamentales
Ampliación/Zoom: Tamaño Completo, 7 Índices Preestablecidos de Reducción y 5 de Ampliación, Zoom del 25 al 400% en incrementos de 1%
Buzón de Documentos: Buzón Personal, Buzón de Trabajos, Buzón de Memoria Removible, Buzón de Fax (con opción de Sistema de Fax)

OPCIONAL PROCESADOR DE DOCUMENTOS

Tipo/Capacidad:
 DP-5100²: Procesador de Documentos Automático Reversible/75 Hojas;
 DP-5110²: Procesador de Documentos de Doble Escaneo/75 Hojas
Originales Admitidos: 5.5" x 8.5" - 8.5" x 74.8" (1900 mm)
Pesos Admitidos:
 DP-5100: Simple faz: 50 - 120 g/m²; Dúplex: 50 - 120 g/m²
 DP-5110: Simple faz: 50 - 120 g/m²; Dúplex: 50 - 120 g/m²

OPCIONAL ESPECIFICACIONES DEL FAX

Tipo de Fax: Sistema de FAX 10
Compatibilidad/Compresión de Datos: Fax G3/MMR, MR, MH, JBIG
Velocidad de Transmisión/Velocidad del Módem:
 Menos de 3 segundos/33.6 Kbps
Memoria del Fax: Estándar con 12 MB (Máximo de 120 MB)
Driver: Driver para Fax en Red

Funciones del Fax: Fax en Red, transmisión y recepción dúplex, codificada y polling, difusión masiva

VARIADAS Y RESISTENTES OPCIONES DE FINALIZADO

OPCIONAL FINALIZADOR INTERNO DE 300 HOJAS DF-5100³
Capacidad de Apilamiento/Engrapado: 300 Hojas/50 Hojas (hasta 90 g/m²)
Tamaño de Papel: 5.5" x 8.5" - 8.5" x 14"
Densidad del Papel: 60 - 220 g/m²
Posición de Engrape en Borde: 3 Posiciones: 1 engrapado delantero, 1 en el borde, 2 en caras
Dimensiones: 19.13" An. x 15.55" Pr. x 6.22" AL

OPCIONAL FINALIZADOR PARA 1,000 HOJAS DF-5110^{3,4}

Capacidad de Apilamiento/Engrapado:
 Bandeja Principal: 1,000 Hojas/50 Hojas (hasta 90 g/m²)
Tamaño de Papel: 5.5" x 8.5" - 8.5" x 14"
Densidad del Papel: 60 - 220 g/m²
Posición de Engrape en Borde: 3 Posiciones: Superior Izquierdo, Inferior Izquierdo, Pliegue Central
Opción de Perforadora: PH-5100 Unidad de Perforado de 2 y 3 Perforaciones, Admite 5.5" x 8.5" - 8.5" x 14"; 60 - 220 g/m²
Dimensiones: 23.27" An. x 20.35" Pr. x 39.58" AL

OPCIONAL FINALIZADOR PARA 3,200 HOJAS DF-5120^{3,4}

Capacidad de Apilamiento/Engrapado: Bandeja Principal (A): 3,000 Hojas; Bandeja Inferior (B): 200 Hojas/50 Hojas (hasta 90 g/m²)
Tamaño de Papel: 5.5" x 8.5" - 8.5" x 14"
Densidad del Papel: 60 - 220 g/m²
Posición de Engrape en Borde: 3 Posiciones: Superior Izquierdo, Inferior Izquierdo, Pliegue Central
Perforado Estándar: PH-5100 Unidad de Perforado de 2 y 3 Perforaciones, Admite 5.5" x 8.5" - 8.5" x 14"; 60 - 220 g/m²
Dimensiones: 25.59" An. x 20.94" Pr. x 42.35" AL

OPCIONAL BUZÓN DE MÚLTIPLES COMPARTIMIENTOS MT-5100^{3,4}

MT-5100 con 5 Bandejas;
 Admite 60 - 163 g/m²;
 Capacidad de Apilamiento por Compartimiento:
 100 hojas: 5.5" x 8.5", 8.5" x 11";
 50 hojas: 8.5" x 14"
Tamaño de Papel: 5.5" x 8.5" - 8.5" x 14"
Densidad del Papel: Bandeja A: 60 - 220 g/m²;
 Bandeja de Correo: 60 - 163 g/m²
Capacidad de Apilamiento:
 Bandeja A: 500 hojas (5.5" x 8.5", 8.5" x 11");
 250 hojas (8.5" x 14")
 Bandeja de Correo: 100 hojas (5.5" x 8.5", 8.5" x 11");
 50 hojas (8.5" x 14")
Dimensiones: 16.30" An. x 14.17" Pr. x 29.92" AL

OPCIONES ADICIONALES

Attachment Kit (AK-S100), Separador de Trabajos³ (IS-5100), Kit de Internet-fax (A), Opción de Memoria del Fax, Kit de Autenticación de Tarjeta (B), Tarjeta de Red Gigabit (IB-50), IEEE802.11 b/g/n (IB-51), ThinPrint (UG-33), Emulación (UG-34), Bandeja de Documentos (DT-5100), Kit de Extensión de Escaneo (A) para PDF disponibles para hacer búsquedas/OCR (reconocimiento óptico de caracteres), Registro Electrónico de Trabajos, Kit de Montaje de Registro Electrónico de Trabajos, Soporte de Lector de Tarjetas (F), Kit de Seguridad de Datos (E)

¹Requiere PF-5120

²Solo se puede instalar 1 Procesador de Documentos (DP)

³Solo se puede instalar 1 opción de impresión

⁴Requiere un Attachment Kit (AK-S100)

SOLO KYOCERA

KYOCERA Document Solutions es líder global en la industria de tecnologías de imágenes digitales con una línea de soluciones para documentos premiada, que de forma constante establece las normas para obtener un alto rendimiento, calidad de imagen superior, aplicaciones de flujo de trabajo mejoradas, facilidad de uso y durabilidad.

¿Quiere dinamizar su flujo de trabajo de documentos? KYOCERA ofrece una línea importante de Aplicaciones de Negocios que se integra directamente y de forma segura con sus equipos multifuncionales. Para obtener más información sobre las Aplicaciones de Negocios adecuadas para su actividad, visite la sección de Soluciones en nuestro sitio web.

Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin aviso previo.
 Para leer las últimas novedades sobre conectividad, visite www.kyoceradocumentsolutions.com.mx
 MAC y AirPrint son marcas registradas de Apple, Inc.
 Todas las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos titulares.

KYOCERA Document Solutions America, Inc.
 Casa Matriz: 225 Sand Road, Fairfield, NJ 07004-0008, USA
 ©2016 KYOCERA Document Solutions America, Inc.

