

TASKalfa MZ4200i: ¡El futuro ya está aquí!

La TASKalfa MZ4200i es una excelente impresora A3 en blanco y negro que combina la inmejorable experiencia de Kyocera en el sector con una increíble calidad para ofrecer soluciones a largo plazo que satisfagan la demanda del lugar de trabajo moderno.



TASKalfa MZ4200i



Hasta 40 páginas por minuto

Impresora en blanco y negro

Capacidad estándar para 1100 hojas

Funciones de escaneo de calidad

Compatibilidad con la nube



TASKalfa MZ4200i

ESPECIFICACIONES BÁSICAS

Configuración: IMPRESORA MULTIFUNCIÓN BN - Impresión/ Escaneo/Copia/Fax opcional

Velocidad (solo impresión):

Carta: 40 ppm, Legal: 21 ppm, Doble carta: 21 ppm

Tiempo de calentamiento: 18 segundos o menos (encendido)

Salida de la primera página: Copia: 3.6 segundos/Impresión: 4.2 segundos

Pantalla: Panel de control con pantalla táctil a color de 10.1"

Memoria/Unidad de disco duro: Estándar 4 GB RAM/32 GB SSD/320 GB HDD, 1 TB HDD (opcional)

Doble cara: soportes dúplex estándar sin apilar 5.5" x 8.5" hasta 11" x 17", bond de 16 libras - índice de 90 libras (60 - 163 gsm)

Bandeja de salida estándar: 5.5" x 8.5" - 11" x 17", 250 hojas

Requisitos eléctricos:

120 V, 60 Hz, 9.9 A; 220-240 V, 50/60 Hz, 6.3 A

Consumo eléctrico normal (TEC):

120 V: 0.50 kWh a la semana; 220 V: 0.53 kWh a la semana

Dimensiones: 23.3" An. x 27.4" Pr. x 26.8" AL.

Peso: 178.5 lbs

Ciclo de trabajo mensual máximo: 165.000 páginas al mes

SUMINISTRO DE PAPEL

Capacidad de papel: Estándar 1100 hojas;

Máximo 4100 hojas

Fuentes de papel estándar: Bandejas dobles de 500 hojas, bandeja multifunción de 100 hojas; selección y cambio automáticos

Tamaño de papel estándar:

Bandeja 1 - 5.5" x 8.5" - 11" x 17"

Bandeja 2 - 5.5" x 8.5" - 11" x 17"

MPT: 5.5" x 8.5" - 11" x 17"

FUENTES DE PAPEL OPCIONALES

PF-791 Opción de bandejas dobles de 500 hojas - 5.5" x 8.5" - 11" x 17"

PF-810 Opción de bandejas dobles de 1500 hojas - 8.5" x 11"

GRAMAJE

Bandejas: bond de 16 libras - índice de 90 libras (60 - 163 gsm)

MPT: bond de 12 libras - índice de 140 libras (45 - 256 gsm)

Materiales de entrada: Cajón estándar/opcional: Normal, bond, reciclado, transparencia (OHP), cartulina, sobres

ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD

Autenticación local y de red

Comunicación de encriptación

(IPsec, HTTPS, TLS 1.3, LDAPS, SMTP/POP/FTPS por TLS, SNMPv3),

Conjunto de chips TPM (Módulo de plataforma segura), S/MIME,

SCEP (emisión y renovación automática de certificados)

OCSP/CRL (validación de certificados),

Arranque seguro (verificación de la autenticidad del firmware)

Comprobaciones de integridad durante el tiempo de ejecución,

Sobrescritura del disco duro y de la memoria (7x) Modo y cifrado de

datos del disco duro (256 bit)

Criterios comunes (ISO/IEC-15408/EAL2), IEEE 2600.2,

FIPS 140-2 para almacenamiento, HCD-PP y FIPS 140-2 para

comunicación exigen la opción del Kit de seguridad de datos 10 que

ofrece comunicación encriptada IPsec

ESPECIFICACIONES DE IMPRESIÓN

Controlador estándar: ARM Cortex-A53/1.6 GHz

Lenguajes PDL/Emulaciones: PRESCRIBE, PCL6, KPDL3 (P53),

XPS, OPEN XPS, PDF; Opcional (UG 34): IBM ProPrinter,

Line Printer, LQ-850

Resolución de impresión: Hasta 1200 x 1200 ppp

Fuentes: KPDL3, PCL6, Bitmap

Compatibilidad con sistemas operativos: Windows: 10/11/Server

2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019; Mac OS X v10.0 o

posterior; Chrome OS

Impresión móvil: Apple AirPrint®, Mopria Print Service®,

KYOCERA Mobile Print, acceso remoto KYOCERA MyPanel

Interfaces: Estándar: 1000 Base-T/100-Base-Tx/10BASE-T

(IPv6, IPv4, IPsec), preparado para 802.3az, USB 3.0 de alta velocidad,

4 USB 2.0 interfaces de host, 2 ranuras de expansión eUIO, IEEE

802.11b/g/n LAN inalámbrica (compatible con distancias de hasta

98.5 pies);

Opcional: IEEE 802.11a/b/g/n/ac (IB-37 para 2.4/5 GHz),

10/100/1000BaseTX (IB-50 para Dual NIC); IEEE 802.11b/g/n

(IB-51 para red LAN inalámbrica) (compatible con distancias de hasta

328.1 pies)

Impresión de red y protocolos admitidos: HTTPS, FTPS,

SNMP v1/v2c/v3, Raw Port (Puerto 9100) TCP/IP, IPv4, IPv6,

DHCP LPR, DNS, WSD Scan/Print

Controladores: Controlador KX, controlador universal PCL, controlador universal KPDL,

controlador universal de impresión de Microsoft, controlador de fax en red, controlador TWIN, controlador WIA, monitor de estado, perfil común, salida a PDF, marca de agua de seguridad, centro de impresión Kyocera, controlador MAC, controlador Chrome Print, controlador Linux, Generador de macros KX PRESCRIBE, controlador de la bandeja de entrada de Windows, controlador Linux SANE

Uso general: KYOCERA Net Viewer, KYOCERA Net Device

Manager, Configuración rápida, Registro de identificación, Servicio de

gestión de software, Estudio de actualización, Creador de paquetes

web, Herramienta de extracción, Herramienta de configuración de Wi-

Fi, PDF Direct Print, Command Center RX; Kyocera Net

Manager (opcional)

ESPECIFICACIONES DE ESCANEADO

Tipo de escaneado: Escáner a color y b/n

Resolución de escaneado: 600/400/300/200 ppp, 200 x 100 ppp,

200 x 400 ppp

Formatos de archivo: TIFF, JPEG, XPS, OpenXPS,

PDF/A-2.0 (MMR/JPG Compresión/PDF Alta compresión);

Opcional: Kit de extensión del escáner PDF con opción de búsquedas;

Tipos de archivos de MS Office

Conectividad: 10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T

(IPv4, IPv6, IPsec) TCP/IP, protocolos admitidos de USB de alta

velocidad

Funciones de escaneado: De escáner a carpeta (SMBv3), De escáner

a correo electrónico

De escáner a FTPS por TLS, De escáner a USB, Firmas digitales para

PDF, Escaneado WSD, Escaneado Linux SANE, Escaneado TWIN,

Eliminación del color especificado, Borrado del borde, Vista previa

Tamaño original: hasta 11" x 17"

Controladores: TWIN/WIA/Controlador Linux SANE/Escaneado WSD

PROCESADORES DE DOCUMENTOS OPCIONALES

Originales admitidos: 5.5" x 8.5" - 11" x 17"

DP-7140: Procesador de documentos automático con inversión/50 hojas

Velocidad: Una cara: 50 ipm; doble cara: 16 ipm (B/N/Color)

Peso: Una cara: bond de 13 libras - índice de 90 libras (35 - 160 gsm)

Doble cara: 16 libras - bond de 32 libras (50 - 120 gsm)

DP-7150: Procesador de documentos automático con inversión/140 hojas

Velocidad: Una cara: 80 ipm; Doble cara: 48 ipm (BN/Color)

Peso: Una cara: bond de 13 libras - índice de 90 libras (35 - 160 gsm)

Doble cara: 16 libras - bond de 32 libras (50 - 120 gsm)

DP-7160 (con detección de alimentación múltiple):

Procesador de documentos de doble escaneado/320 hojas

Velocidad: Una cara: 100 ipm; doble cara: 200 ipm (BN/Color)

Peso: Una cara: bond de 13 libras - índice de 120 libras (35 - 220 gsm)

Doble cara: 16 libras - Índice de 120 libras (50 - 220 gsm)

DP-7170 (con detección de alimentación múltiple):

Procesador de documentos de doble escaneado/320 hojas

Velocidad: Una cara: 100 ipm; doble cara: 200 ipm (BN/Color)

Peso: Una cara: bond de 13 libras - índice de 120 libras (35 - 220 gsm)

Doble cara: 16 libras - índice de 120 libras (50 - 220 gsm)

ESPECIFICACIONES DE COPIA

Resolución de copia: 600 x 600 ppp

Modo de imagen: texto, foto, texto/foto, gráfico/mapa

Copia continua: 1 - 9999

Características adicionales: Ampliación automática, Selección

automática de papel, Combinar copia, Imagen espejo, Girar copia,

Borrado de bordes, Márgenes, Número de página, Superposición

de formularios, Omisión de página en blanco, Eliminación de color

especificado, Prueba de copia, Vista previa, Copia de tarjeta de

identificación

Gestión de trabajos: 1000 códigos de usuario, gestión de trabajos,

teclas de acceso rápido, Repetición de copias

Ampliación/Zoom: Tamaño completo, 4 porcentajes prefijados

de reducción, 4 porcentajes prefijados de ampliación, 25 - 400 % en

incrementos de 1 %

Buzón de documentos: Personalizado/trabajos

ESPECIFICACIONES DE FAX OPCIONAL

Tipo de fax: Sistema de fax 12 (opcional)

Tipo/Compresión de datos: G3 Fax/MMR, MR, MH, JBIG

Velocidad de transmisión/Velocidad del módem:

Menos de 3 segundos/33.6 Kbps

Memoria de fax: Estándar 170 MB

Controlador: Controlador de fax en red

Funciones de fax: Fax en red, Transmisión y recepción de doble cara,

Transmisión y recepción encriptada,

Transmisión y recepción de sondeos, Difusión,

Integración en el servidor de fax, Bandeja de alimentación de papel

dedicada al fax,

Reenvío de faxes a correo electrónico o archivo

OPCIONES DE SALIDA Y ACABADO¹

FINALIZADOR OPCIONAL DE 1000 HOJAS DF-7120²:

Capacidad de apilamiento/grapado: Bandeja principal:

1000 hojas/50 hojas

(bond hasta 24 libras [90 gsm])

Tamaño del papel: 5.5" x 8.5" - 11" x 17"

Gramaje: bond de 14 libras - índice de 140 libras (52 - 256 gsm)

Posición de grapado en el borde: Parte superior izquierda, parte inferior izquierda, centro

Perforación opcional PH-7A: Unidad de perforación de 2/3 orificios, compatible con 8.5" x 11" - 11" x 17"; bond de 14 libras - índice de 140 libras

Dimensiones: 21.6" An. x 24.4" Pr. x 41.3" AL.

FINALIZADOR OPCIONAL DE 3000 HOJAS DF-791²:

Capacidad de apilamiento/grapado: Bandeja principal (A): 3000 hojas;

Bandeja secundaria (B): 200 hojas, bandeja secundaria (C): 50/65 hojas

Tamaño del papel: 5.5" x 8.5" - 11" x 17"

Gramaje: bond de 16 libras - índice de 140 libras (60 - 256 gsm)

Posición de grapado en el borde: Parte superior izquierda, parte inferior izquierda, centro

Dimensiones: 29" An. x 26" Pr. x 42" AL.

Perforación opcional PH-7A: Unidad de perforación de 2/3 orificios, compatible con 8.5" x 11" - 11" x 17"; bond de 14 libras - índice de 140 libras

Buzón departamental múltiple opcional MT-730(B):

(DF-791) 7 bandejas; compatible con: bond de 16 libras - índice de 90

libras (60 - 163 gsm);

Capacidad de apilado por contenedor: 100 hojas: 5.5" x 8.5", 8.5" x 11";

50 hojas: 8.5" x 14", 11" x 17"

OPCIONES ADICIONALES

Kit de unidad de puente AK-740,

Disco duro de gran capacidad HD-16 (1 TB), Kit de fax de Internet (A),

Kit de autenticación de tarjetas (B), Kit de seguridad de datos 10,

Opción de Wi-Fi multibanda 2.4/5 GHz (IB-37), NIC dual (IB-50), LAN

inalámbrica de largo alcance NIC (IB-51),

Opción de impresión fina (UG-33), Opción de emulación de impresora

(UG-34),

DT-730(B) Bandeja de documentos, Kit de extensión del escáner (A)

para PDF con opción de búsquedas; Archivo Soporte de teclado 10,

Teclado numérico (NK-7130), Soporte de gabinete

¹ Solo se puede instalar un procesador de documentos

² Solo se puede instalar una opción de salida

³ Requiere el Kit de fijación de la unidad de puente (AK-740)

SOLUCIONES Y SERVICIOS

Gestión remota: Servicios para la flota de Kyocera Una solución de monitorización basada en la nube que ofrece visibilidad de su flota en tiempo real. Optimice el tiempo de funcionamiento de los dispositivos y reciba una notificación cuando deba reponer los suministros. Agilice la facturación con una perfecta integración de aplicaciones de terceros que le permitirá centrarse únicamente en su negocio.

Software de impresión: Control de costes y seguridad, En la nube y móvil, Gestión de la impresión

Servicios de contenidos: Aplicaciones de escaneado y conectores, Automatización inteligente de procesos, Gestión de contenidos empresariales

Soluciones de TI: Soluciones tecnológicas (incluidos centros de datos y nube), Infraestructura de red, Soluciones de ciberseguridad, Soluciones de colaboración

Servicios de consultoría: Chequeo de la salud informática, CIO como servicio, Cumplimiento de la normativa sanitaria, Planificación de copias de seguridad y recuperación

Servicios profesionales: Diseño y arquitectura, Implementación de proyectos, Gestión de proyectos

Servicios gestionados: Servicios de asistencia técnica, Servicios de retención y apoyo *in situ*

Opciones de procesamiento de documentos

 <p>DP-7170 Procesador de documentos de doble escaneado, capacidad para 320 hojas con alimentación múltiple y detección de grapas, 100 ipm una cara/200 ipm doble cara</p>	 <p>DP-7160 Procesador de documentos de doble escaneado, capacidad para 320 hojas con detección de alimentación múltiple, 100 ipm una cara/200 ipm doble cara</p>	 <p>DF-7150 Procesador de documentos automático con inversión, capacidad para 140 hojas 80 ipm una cara/48 ipm doble cara</p>	 <p>DP-7140 Procesador de documentos automático con inversión, capacidad para 140 hojas 50 ipm una cara/16 ipm doble cara</p>
--	---	--	---

Opciones de acabado de documentos

<p>PH-7A Unidad de perforación de 2/3 orificios para el finalizador DF-7120 Ubicada en el finalizador</p>	 <p>DF-7120 Finalizador de 1000 hojas Apila hasta 50 hojas</p>	 <p>AK-740 Se requiere el kit de fijación tanto para el finalizador DF-7120 como para el finalizador DF-791</p>	 <p>TASKalfa MZ4000i</p>	 <p>DT-730 (B) Soporte original Plataforma opcional para sostener originales antes de la copia</p>
<p>MT-730 (B) Opción de buzón de siete bandejas Instalado en la parte superior del finalizador DF-791 Admite 100 hojas por bandeja</p>	 <p>DF-791 Finalizador de 3000 hojas Apila hasta 65 hojas</p>	 <p>NK-7130 Teclado numérico Proporciona una opción adicional de clave para la interfaz de usuario</p>		

Opciones adicionales de alimentador de papel

 <p>PF-791 Bandejas dobles de 500 hojas Opción de bandeja de papel 5.5" x 8.5" – 11" x 17"</p>	 <p>PF-810 Bandejas dobles de 1500 hojas Opción de bandeja de papel 8.5" x 11"</p>
--	--

<p>IB-37 Wi-Fi 2.4/5 GHz</p>	<p>HD-16 1 TB HDD opcional</p>	<p>Kit de seguridad de datos 10</p>	<p>Sistema de fax 12</p>	<p>Kit de fax de Internet (A)</p>	<p>Kit de autenticación de tarjetas (B)</p>	<p>Placa Gigabit Ethernet IB-50 para NIC dual</p>
<p>LAN inalámbrica NIC IB-51 (largo alcance)</p>	<p>PLACA TIPO E</p>	<p>Impresión fina UG-33</p>	<p>Opción de emulación de impresora UG-34</p>	<p>Kit de extensión del escáner (A)</p>	<p>Soporte de teclado 10</p>	<p>Soporte de copias físicas originales DT-730 (B)</p>



Las especificaciones y el diseño pueden sufrir cambios sin previo aviso. TASKalfa, PRESCRIBE, Kyocera Net Manager, Kyocera Net Viewer, Kyocera Device Manager, PDF Direct Print, Command Center RX y KX Driver son marcas comerciales de The Kyocera Companies. Mac OS y AirPrint son marcas comerciales de Apple, Inc.; Mopria es una marca comercial de Mopria Alliance, Inc.; Windows es una marca comercial de Microsoft, Inc.; todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.



KYOCERA Document Solutions America
225 Sand Road, PO Box 40008
Fairfield, Nueva Jersey 07004-0008, EE. UU.
Tel. 973-808-8444



Kyocera Document Solutions Partner

[kyoceradocumentsolutions.us](https://www.kyoceradocumentsolutions.us)