


La evolución de su lugar de trabajo

Estas incorporaciones monocromáticas a Kyocera Evolution Series están pensadas para minimizar sus gastos y maximizar su eficiencia. Las funciones de seguridad reguladas y actualizadas, la gran velocidad de impresión y escaneo y la experiencia de usuario mejorada permiten optimizar los flujos de trabajo y la productividad. Súmese hoy mismo a la Evolución y disfrute de soluciones de última generación para su negocio.



TASKalfa 7004i



Hasta 70 páginas por minuto

Opciones profesionales de acabado

Pantalla táctil a color de 10,1"

Kyocera Net Manager Ready

 **KYOCERA**

TASKalfa 7004i

TASKalfa 7004i

ESPECIFICACIONES BÁSICAS

Configuración: IMPRESORA MULTIFUNCIÓN BN - Impresión/ Escaneo/Copia/Fax opcional

Velocidad: Carta: 70 ppm, Legal: 42 ppm, doble carta: 35 ppm (solo impresión)

Tiempo de calentamiento: 17 segundos o menos (encendido)

Salida de la primera página:

Copia: 3,4 segundos

Impresión: 3,7 segundos

Pantalla: Panel de control con pantalla táctil a color de 10,1"

Memoria/Unidad de disco duro: 4GB RAM/32GB SSD/

Disco duro estándar de 320 GB, Disco duro de 1TB (opcional)

Doble cara: Estándar a doble cara sin apilar admite media carta (5,5" x 8,5") a doble carta (12" x 18"), Bond de 16 libras - Index de 142 libras (60 - 256 gsm)

Bandeja de salida estándar: Media carta: 12" x 18"/500 hojas; hasta carteles de 12" x 48" (una sola hoja)

Requisitos eléctricos: 120V, 60Hz, 12A; 220-240V, 50/60Hz, 7,2A

Consumo eléctrico normal (TEC): 120 V: 0,98 kWh a la semana; 220 V: 0,95 kWh a la semana

Dimensiones: 23,7" An. x 26,1" Pr. x 31,1" Al.

Peso: 182 libras

Ciclo de trabajo mensual máximo: 250 000 páginas al mes

SUMINISTRO DE PAPEL

Capacidad de papel: Estándar 1150 hojas; máxima 7150 hojas

Fuentes de papel estándar: Bandejas dobles de 500 hojas, MPT de 150 hojas, selección/cambio automático

Tamaño de papel estándar:

Bandeja 1 - 5,5" x 8,5" - 8,5" x 14" (media carta - legal)

Bandeja 2 - 5,5" x 8,5" - 12" x 18", tamaño personalizado

MPT: 5,5" x 8,5" - 12" x 18" (varias hojas); hasta carteles de 12" x 48" (una sola hoja)

Fuentes de papel opcionales:

PF-7140 Opción de bandejas dobles de 500 hojas - 5,5" x 8,5" - 12" x 18" **PF-7150** Opción de bandejas dobles de 1500 hojas - 8,5" x 11"

PF-7120 Opción de bandeja de gran capacidad de 3000 hojas - 8,5" x 11"

Gramaje:

Bandejas/MPT: Bond de 14 libras - Index de 166 libras (52 - 300 gsm)

Materiales de entrada: Cajón estándar/opcional: Normal, bond, reciclado, preimpreso, pergamino, color, perforado, grueso, fino, alta calidad, membrete, sobre, personalizado; MPT: Normal, bond, reciclado, preimpreso, pergamino, color, perforado, grueso, fino, alta calidad, transparencia (OHP), estucado, ficha de índice, etiqueta, membrete, sobre, personalizado

ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD

Autenticación local, Autenticación de la red, Comunicación de encriptación (IPsec, HTTPS, TLS 1.3, LDAPS, SMTP/POP/FTP por TLS, SNMPv3), conjunto de chips TPM (Módulo de plataforma segura), S/MIME, SCEP (emisión/renovación de certificados automáticos), OCSP/CRL (validación de certificados), Secure Boot (verificación de autenticidad del firmware), Comprobación de integridad en tiempo de ejecución, Kit de seguridad de datos 10 para mejora de la comunicación IPsec (compatible con FIPS140-2), Sobrescritura del disco duro y de la memoria (7x) Modo y cifrado de datos del disco duro (256 bit), Criterios comunes (ISO/IEC-15408/EAL2), IEEE 2600.2

ESPECIFICACIONES DE IMPRESIÓN

Controlador estándar: ARM Cortex-A53/1,6GHz

Lenguajes PDL/Emulaciones: PRESCRIBE, PCL6 (PCL-XL/PCL-5e), KPDL3 (PS3), XPS, OPEN XPS, PDF; Opcional (UG 34): IBM ProPrinter, impresora lineal, LQ-850

Resolución de impresión: Hasta 4800 x 1200 ppp

Fuentes: KPDL3, PCL6, Bitmap

Compatibilidad con sistemas operativos: Windows: 8.1/10/ Server 2012/ Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019; Mac OS X v10.0 o posterior; Chrome OS

Impresión móvil: Apple AirPrint®, Mopria®, KYOCERA Mobile Print, KYOCERA MyPanel

Interfaces: Estándar: 1000 Base-T/100-Base-Tx/10BASE-T (IPv6, IPv4, IPsec), preparado para 802.3az, USB 3.0 de alta velocidad, 4 interfaces de host USB 2.0, 2 ranuras de expansión, IEEE 802.11b/g/n LAN inalámbrica (compatible con distancias de hasta 98,5 pies); Opcional: IEEE 802.11a/b/g/n/ac (IB-37 para 2,4/5GHz), 10/100/1000BaseTX (IB-50 para Dual NIC); IEEE 802.11b/g/n (IB-51 para interfaz LAN inalámbrica (compatible con distancias de hasta 328,1 pies))

Impresión de red y protocolos admitidos: HTTPS, FTPS, SNMP v1/v2c/v3, Raw Port (Puerto 9100) TCP/IP, IPv4, IPv6, DHCP LPR, DNS, WSD Escáner/Impresora

Controladores: Controlador KX, minicontrolador PCL, minicontrolador KPDL, controlador de fax en red, controlador TWIN, controlador WIA, monitor de estado, perfil común, salida a PDF, marca de agua de seguridad, superresolución, optimizador de color, controlador MAC, controlador Chrome Print, controlador Linux, controlador KX con impresión distribuida, Controlador de la bandeja de entrada de Windows, controlador SANE

Uso general: KYOCERA Net Viewer, KYOCERA Device Manager, Configuración rápida, KX PRESCRIBE Macro Generador, Registro de identificación, Servicio de gestión de software, Estudio de actualización, Creador de paquetes web, Herramienta de extracción, Herramienta de configuración de Wi-Fi, PDF Direct Print, Command Center RX; Kyocera Net Manager (opcional)

ESPECIFICACIÓN DE ESCANEADO

Tipo de escaneado: Escáner a color y b/n

Resolución de escaneado: 600/400/300/200 ppp, 200 x 100 ppp, 200 x 400 ppp

Formatos de archivo: TIFF, JPEG, XPS, OpenXPS, PDF/A-2.0 (MMR/JPB Compresión/PDF Alta compresión); Opcional: Kit de extensión del escáner PDF con opción de búsquedas; Archivo MS Office

Conectividad/Protocolos admitidos: 10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T (IPv6, IPv4, IPsec) TCP/IP, USB 3.0 de alta velocidad

Funciones de escaneado: De escáner a carpeta (SMBv3), De escáner a correo electrónico, De escáner a FTPS por TLS, De escáner a USB, Firms digitales para PDF, Escaneado WSD, Escaneado DSM/SANE, Escaneado TWIN, Eliminación del color especificado, Borrado del borde, Vista previa

Tamaño original: hasta 11" x 17"

Controladores: TWIN/WIA/Controlador DSM-SANE/ Escaneado WSD

PROCESADOR DE DOCUMENTOS;

Originales admitidos: 5,5" x 8,5" - 11" x 17"

DP-7150: Procesador de documentos automático con inversión/140 hojas

Velocidad: Una cara: 80 ipm; Doble cara: 48 ipm (BN/Color)

Peso: Una cara: Bond de 13 libras - Index de 90 libras (35 - 160 gsm) Doble cara: 16 libras - Bond de 32 libras (50 - 120 gsm)

DP-7160 (con detección de alimentación múltiple):

Procesador de documentos de doble escaneado/320 hojas

Velocidad: Una cara: 137 ipm; Doble cara: 274 ipm (BN/Color)

Peso: Una cara: Bond de 13 libras - Index de 120 libras (35 - 220 gsm) Doble cara: 16 libras - Índice de 120 libras (50 - 220 gsm)

DP-7170 (con detección de alimentación múltiple y de grapas):

Procesador de documentos de doble escaneado/320 hojas

Velocidad: Una cara: 137 ipm; Doble cara: 274 ipm (BN/Color)

Peso: Una cara: Bond de 13 libras - Index de 120 libras (35 - 220 gsm) Doble cara: 16 libras - Índice de 120 libras (50 - 220 gsm)

ESPECIFICACIONES DE COPIA

Resolución de copia: 600 x 600 ppp

Modo de imagen: texto, foto, texto/foto, gráfico/mapa

Copia continua: 1 - 9999

Características adicionales: Ampliación automática, Selección automática de papel,

Combinar copia, Imagen espejo, Girar copia, Borrado de bordes, Dividir copia, Desplazamiento de márgenes, Número de página, Superposición de formularios, Omisión de página en blanco, Eliminación de color especificado, Prueba de copia, Vista previa Copia de tarjeta de identificación

Gestión de trabajos: 1000 códigos de usuario, gestión de trabajos, teclas de acceso rápido, repetición de copias

Ampliación/Zoom: Tamaño completo, 4 porcentajes prefijados de reducción/ampliación (25 - 400 % en incrementos de 1 %)

Buzón de documentos: Buzón personalizado/de trabajos/de memoria USB, Buzón de fax (opcional)

ESPECIFICACIONES DE FAX OPCIONAL

Tipo de fax: Sistema de fax 12 (opcional)

Tipo/Compresión de datos: G3 Fax/MMR, MR, MH, JBIG

Velocidad de transmisión/velocidad del módem: Menos de 3 segundos/33,6 Kbps

Memoria de fax: Estándar 170 MB

Controlador: Controlador de fax en red

Funciones de fax: Fax en red, Transmisión y recepción de doble cara, Transmisión y recepción encriptada, Transmisión y recepción de sondeos, Difusión, Integración en el servidor de fax, Bandeja de alimentación de papel dedicada al fax, Reenvío de faxes a correo electrónico o archivo

SOLUCIONES Y SERVICIOS

Solución remota

Servicios para la flota de Kyocera Una solución de monitorización basada en la nube que ofrece visibilidad de su flota en tiempo real. Optimice el tiempo de funcionamiento de los dispositivos y reciba una notificación cuando deba reponer los suministros. Agilice la facturación con una perfecta integración de aplicaciones de terceros que le permitirá centrarse únicamente en su negocio.

Software de impresión

Control de costos y seguridad

En la nube y móvil

Gestión de la impresora

Servicios de contenidos

Escaneado y conexión

Automatización inteligente de procesos

Gestión de contenidos empresariales

Soluciones de TI

Soluciones tecnológicas

Incluidas soluciones para la nube y centros de datos

Infraestructura de red

Soluciones de ciberseguridad

Soluciones de colaboración

Servicios de consultoría

Incluido Chequeo de la salud informática

CIO como servicio

Cumplimiento de la normativa sanitaria

Planificación de copias de seguridad y recuperación

Servicios profesionales

Incluido Diseño y arquitectura

Implementación de proyectos

Gestión de proyectos

Servicios gestionados

Incluido Servicios de asistencia técnica

Servicios de retención y apoyo *in situ*

Opciones de salida y acabado³

BANDEJA DE CAMBIO INTERIOR OPCIONAL DE 250 HOJAS JS-7110

Capacidad de apilado: 250 hojas
Tamaño del papel: 8,5" x 11" - 11" x 17"
Gramaje: Bond de 14 libras - Index de 166 libras (52 - 300 gsm)

FINALIZADOR OPCIONAL DE 1000 HOJAS DF-7120⁴

Capacidad de apilamiento/grapado: Bandeja principal: 1000 hojas/50 hojas (bond hasta 24 libras [90 gsm])
Tamaño del papel: 5,5" x 8,5" - 12" x 18"
Gramaje: Bond de 14 libras - Index de 166 libras (52 - 300 gsm)
Posición de grapado en el borde: 3 posiciones: Parte superior izquierda, parte inferior izquierda, centro
Perforación opcional: PH-7A Unidad de perforación de 2/3 orificios, Compatible con 5,5" x 8,5" - 12" x 18"; Bond de 14 libras - Index de 166 libras
Dimensiones: 21,6" An. x 24,4" Pr. x 41,3" Al.

FINALIZADOR OPCIONAL DE 4000 HOJAS DF-7140⁴

Capacidad de apilamiento/grapado: Bandeja principal (A): 4000 hojas; Bandeja secundaria (B): 200 hojas/65 hojas (Bond hasta 20 libras [80 gsm])
Tamaño del papel: 5,5" x 8,5" - 12" x 18"
Gramaje: Bond de 14 libras - Index de 166 libras (52 - 300 gsm)
Posición de grapado en el borde: 3 posiciones: Parte superior izquierda, parte inferior izquierda, centro
Perforación opcional: PH-7A Unidad de perforación de 2/3 orificios, Compatible con 5,5" x 8,5" - 12" x 18"; Bond de 14 libras - Index de 166 libras
Dimensiones: 29" An. x 26" Pr. x 42" Al.
Unidad opcional de plegado de folletos/triplicados BF-730: (DF-7140) Admite **plegado de folletos 8,5" x 11", 8,5" x 14", 11" x 17"**
Plegado de folletos (con grapas): Bond de 16 - 24 libras (60 - 90 gsm) 20 hojas; Bond de 25 - 28 libras (91 - 105 gsm) 13 hojas; Bond de más de 28 libras (más de 105 gsm) 1 hoja
Plegado de folletos (sin grapas): Bond de 16 - 24 libras (60 - 90 gsm) 5 hojas; Bond de 25 libras - Index de 72 libras (91 - 120 gsm) 3 hojas; Bond de 32 libras - Cubierta de 110 libras (121 - 256 gsm) 1 hoja
El **tríplico** solo admite 8,5" x 11": Bond de 16 libras - 24 libras

(60 - 90 gsm) 5 hojas; Bond de 25 libras - Index de 72 libras (91 - 120 gsm) 3 hojas

Buzón departamental múltiple opcional MT-730(B): (DF-7140)

7 bandejas;
Compatible con: Bond de 16 libras - Index de 90 libras (60 - 163 gsm);
Capacidad por contenedor: 100 hojas: 5,5" x 8,5", 8,5" x 11"; 50 hojas: 8,5" x 14", 11" x 17"

FINALIZADOR OPCIONAL DE 4000 HOJAS DF-7150⁴

Capacidad de apilamiento/grapado: Bandeja principal (A): 4000 hojas; bandeja secundaria (B): 200 hojas/100 hojas (Bond hasta 20 libras [80 gsm])
Tamaño del papel: 5,5" x 8,5" - 12" x 18"
Gramaje: Bond de 14 libras - Index de 166 libras (52 - 300 gsm)
Posición de grapado en el borde: 3 posiciones: Parte superior izquierda, parte inferior izquierda, centro
Perforación opcional: PH-7A Unidad de perforación de 2/3 orificios, Compatible con 5,5" x 8,5" - 12" x 18"; Bond de 14 libras - Index de 166 libras
Dimensiones: 29" An. x 26" Pr. x 42" Al.

Unidad opcional de plegado de folletos/triplicados BF-9100: (DF-7150)

Admite **plegado de folletos 8,5" x 11", 8,5" x 14", 11" x 17"**
Plegado de folletos (con grapas): Bond de 14 - 24 libras (52 - 90 gsm) 20 hojas; Bond de 25 - 28 libras (91 - 105 gsm) 13 hojas; Bond de más de 28 libras (más de 105 gsm) 1 hoja
Plegado de folletos (sin grapas): Bond de 14 - 24 libras (52 - 90 gsm) 5 hojas; Bond de 24 libras - Index de 28 libras (91 - 105 gsm) 3 hojas; Bond de 28 libras - Index de 140 libras (106 - 256 gsm) 1 hoja
El **tríplico** solo admite 8,5" x 11": Bond de 14 - 24 libras (52 - 90 gsm) 5 hojas; Bond de 25 libras - Index de 28 libras (91 - 105 gsm) 3 hojas

UNIDAD DE INSERCIÓN OPCIONAL IS-7100

Capacidad de papel: 250 hojas x 2 bandejas (basado en papel Bond de 20 libras [80 gsm])

Función: Introducción de portada y contraportada o inserción de hojas

Tamaño del papel: 5,5" x 8,5" - 12" x 18"
Gramaje: Bond de 14 libras - Index de 166 libras (52 - 300 gsm)
Dimensiones: 27,6" An. x 24,2" P. x 52,4" Al.

UNIDAD DE PLEGADO EN Z OPCIONAL ZF-7100⁵

Tipo de pliegue soportado:
Plegado en Z: 1 hoja plegada (Bond de 18 - 28 libras [64 - 105 gsm])
Plegado en diptico: 1 hoja plegada (Bond de 18 - 28 libras [64 - 105 gsm])
Triptico interno/externo: (basado en medidas 8,5" x 11") 3 hojas (Bond hasta 20 libras [64 - 74 gsm])
2 hojas (Bond hasta 24 libras [70 - 90 gsm])
1 hoja (Bond hasta 28 libras [91 - 105 gsm])
1 hoja (para hojas de otros tamaños)
Tamaños de papel soportados:
Plegado en Z: 8,5" x 11" - 11" x 17"
Plegado en diptico: 8,5" x 11" - 12" x 18"
Triptico: 8,5" x 11" - 11" x 17"
Dimensiones: 8,2" An. x 28,7" P. x 38,5" Al.

OPCIONES ADICIONALES

Kit de fijación de la unidad de puente AK-7110, Kit de fijación de la unidad de puente AK-7120
Kit de fijación (ZF-7100), Separador de trabajos JS-7100, Disco duro de gran capacidad HD-16 (1TB), Guía para carteles 10, Kit de fax (A), Kit de autenticación de tarjetas (B), Kit de seguridad de datos 10, NIC dual (IB-50), LAN inalámbrica de largo alcance NIC (IB-51), Opción de impresión fina (UG-33), Opción de emulación de impresora (UG-34), DT-730(B) Bandeja de documentos, Kit de extensión del escáner (A) para PDF con opción de búsquedas; Archivo MS Office, Soporte de teclado 10, Teclado numérico (NK-7130), Soporte de gabinete

¹ Requiere PF-7140

² Solo se puede instalar un procesador de documentos

³ Solo se puede instalar una opción de salida

⁴ Requiere el kit de fijación de la unidad de puente (AK-7110)

⁵ Requiere el kit de fijación de la unidad de puente (AK-7120)

Las especificaciones y el diseño pueden sufrir cambios sin previo aviso. Si desea conocer las novedades sobre conectividad, visite kyoceradocumentsolutions.us. TASKalfa, PRESCRIBE, Kyocera Net Manager, Kyocera Net Viewer, Kyocera Device Manager, PDF Direct Print, Command Center RX y KX Driver son marcas comerciales de The Kyocera Companies. Mac OS y AirPrint son marcas comerciales de Apple, Inc.; Mopria es una marca comercial de Mopria Alliance, Inc.; Windows es una marca comercial de Microsoft, Inc.; todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.



Kyocera Document Solutions Partner

KYOCERA Document Solutions America
225 Sand Road, PO Box 40008
Fairfield, Nueva Jersey 07004-0008, EE. UU.
Tel. 973-808-8444



kyoceradocumentsolutions.us